



Hydraqua

Hydraqua è un osmosi unica sul mercato grazie a tecnologie brevettate dal produttore ed alle accortezze studiate dai nostri ingegneri per renderla la più sicura del mercato e la più semplice per le fasi di diagnostica e manutenzione periodica. La macchina nasce in varie configurazioni per fornire un'ampia scelta per rispondere alle esigenze di mercato. La variante con il tank da 2 lt (1 lt reale) interno, permette

di avere sia i vantaggi della produzione diretta, sia quelli dell'accumulo, dando un'abbondante quantità d'acqua nelle prime fasi del prelievo. Può essere usata anche come pretrattamento per i frigoriferi.

■ La macchina è certificata CE ed è prodotta in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012. (rif. pag. 19).

dispositivo ad osmosi inversa per uso domestico

| <i>Standard</i> | Hydraqua 90-3M | Hydraqua 90 Hf | Hydraqua 90 | Hydraqua 60 Hf | Hydraqua 60 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Codice | HAQ001 | HAQ007 | HQ003 | HAQ005 | HQ001 |
| Descrizione | 3 membrane | 2 membrane | 2 membrane | 2 membrane | 2 membrane |
| Acqua trattata | 90 lt/h | 90 - 120*lt/h | 90 lt/h | 60 - 120*lt/h | 60 lt/h |
| Membrane | 100 GPD | 150 GPD | 150 GPD | 100 GPD | 100 GPD |
| Accumulo 2lt | | • | | • | |
| Peso (kg) | 6,3 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 6,5 |
| Visualizzazione LCD | • | • | • | • | • |
| Filtro interno | | | • | | • |

| <i>Lt version</i> | Hydraqua 90-3M LT | Hydraqua 90 Hf LT | Hydraqua 90 LT | Hydraqua 60 Hf LT | Hydraqua 60 LT |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Codice | HAQ002 | HAQ008 | HAQ004 | HAQ006 | HQ002 |
| Descrizione | 3 membrane | 2 membrane | 2 membrane | 2 membrane | 2 membrane |
| Acqua trattata | 90 lt/h | 90 - 120*lt/h | 90 lt/h | 60 - 120*lt/h | 60 lt/h |
| Membrane | 100 GPD | 150 GPD | 150 GPD | 100 GPD | 100 GPD |
| Accumulo 2lt | | • | | • | |
| Peso (kg) | 6,3 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 6,5 |
| Visualizzazione LCD | | | | | |
| Filtro interno | | | • | | • |

Capacità d'erogazione nel primo minuto.



Tutti i modelli sono dotati di:

- Anti allagamento
- Flussaggio delle membrane
- Anti ristagno
- Pompa booster
- Staffa a baionetta ST 130
- Filtro a baionetta FC 130

Misure di ingombro (mm):
445x430 h105



Hydraqua 60
Hydraqua 90
Hydraqua 60 LT
Hydraqua 90 LT



Hydraqua 60 Hf
Hydraqua 90 Hf
Hydraqua 60 Hf LT
Hydraqua 90 Hf LT



Hydraqua 90 3M
Hydraqua 90 3M LT